

# Technische Spezifikationen

## TT-micro<sup>®</sup> C211

Digitalreceiver für Kabelempfang mit Conax-Kartenleser



basierend auf der TT-micro<sup>®</sup> Produktfamilie

### KENNDATEN

- DVB Pay- und Free-TV Kabel-Receiver gemäß EN 300 429
- Eingebautes Conax-Verschlüsselungssystem
- Extra kleine Bauform
- Empfang von unverschlüsseltem DVB-Kabel-TV und DVB-Radio
- Audio- und Videoausgang mittels SCART
- Digitaler Audioausgang mittels S/PDIF (RCA)
- Dolby Digital-Unterstützung
- Deep Standby
- Update über Kabelnetzwerk möglich

### FREQUENZSPEZIFIKATION

- QAM 16/32/64/128/256 Demodulation Unterstützung (EN 300 429)
- Frequenzbereich: 47...862 MHz
- Symbolrate: 1.7...7 MSymbols/s
- Eingangsanschluss: IEC 60169-2 type female 75 Ω
- Durchschleifbuchse: IEC 60169-2 male 75 Ω

### STB FUNKTIONALITÄT

- DVB Kabel TV und Radio Empfang von Conax-verschlüsselten und freien Programmen
- Einfach zu benutzendes grafisches Menü
- Kontextbezogene Hilfsfunktion
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- Separate Programmliste für TV und Radio
- Bis zu 4 verschiedene Favoritenlisten
- Bis zu 4000 Programmspeicherplätze
- Automatisch Formatumschaltung von 4:3 und 16:9
- Elektronischer Programmführer (EPG): aktuelles/folgendes Programm sowie zusätzliche 7-Tage- Programmübersicht
- Timer-Einstellung per Knopfdruck im EPG
- Mehrsprachenunterstützung, z. B. Deutsch, Englisch, Türkisch, Russisch
- Integrierter Teletext Browser oder Teletext Reinsertion (VBI)
- Unterstützung von DVB und EBU Untertiteln (ETS 300 743)
- Kindersicherung

### HIGHLIGHTS

- KabelKiosk empfangbar
- Integrierte Conax Entschlüsselung
- Sehr kleines Gehäuse
- Dolby Digital

### FRONTANSICHT



### RÜCKANSICHT



### FERNBEDIENUNG



TechnoTrend Görler GmbH, Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2, D-83101 Rohrdorf-Thansau  
Telefon: +49 (0) 89 255515-221, Fax: +49 (0) 89 255515-229, [www.ttgoerler.de](http://www.ttgoerler.de)

All rights reserved. Subject to changes in technology, design and availability. The product names mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Version März 2012

# Technische Spezifikationen

## TT-micro<sup>®</sup> C211

Digitalreceiver für Kabelempfang mit Conax-Kartenleser



basierend auf der TT-micro<sup>®</sup> Produktfamilie

### EINHALTUNG VON STANDARDS + BESTIMMUNGEN

- DVB Kabel Standard EN 300 429
- MPEG2 Transport Stream Unterstützung nach ISO/IEC 13818-1
- DVB-Video/-Audio Unterstützung nach ISO/IEC 13818-2, -3
- Teletext in VBI entsprechend ETS 300 472
- DVB-Subtitling entsprechend ETS 300 743
- Sicherheit und EMC Bestimmungen: EN 55013, EN 55020 und EN 60065

### STROMVERSORGUNG

- Netzteil 230 VAC / 50 Hz zu 12 VDC
- Stromverbrauch im Betrieb <5 W
- Stromverbrauch im Standby <1 W

### LOGOS



### EINGANGS- / AUSGANGS-SPEZIFIKATION

- Eingangsanschluss: IEC 60169-2 female, 75  $\Omega$
- Ausgangsanschluss: IEC 60169-2 male, 75  $\Omega$
- 2x SCART-Ausgang (VCR & TV) gemäß EN 50049-1:
  - TV SCART-Ausgang: CVBS, Y/C, RGB, Audio
  - VCR SCART-Ausgang: CVBS, Y/C, Audio
  - VCR SCART-Eingang (pass to TV SCART): CVBS, Y/C, Audio
- Umschaltsignal: an PIN8 0/6/12 V; an PIN16 0/1-3 V
- RCA-Ausgang (Cinch):
  - Digitaler Audioausgang (PCM Stereo, AC3) mittels elektrischem S/PDIF
- Kartenleser (auf der Unterseite des Gerätes)

### ZUBEHÖR

- Receiver (ca. 208 x 30 x 98 [mm])
- Netzteil
- SCART-Kabel
- Fernbedienung inklusive Batterien
- Bedienungsanleitung: Schwarz/Weiß im Format A5

### FARBE

- Schwarz-Silber

### EAN Code

- 42 6006463 371 2



TechnoTrend Görler GmbH, Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2, D-83101 Rohrdorf-Thansau  
Telefon: +49 (0) 89 255515-221, Fax: +49 (0) 89 255515-229, [www.ttgoerler.de](http://www.ttgoerler.de)

All rights reserved. Subject to changes in technology, design and availability. The product names mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Version März 2012